Produktdatenblatt

OL 90 N Klapp auswärts

Flachform-Oberlichtöffner für auswärts öffnende Klappflügel mit einer Öffnungsweite von 170 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

Produktmerkmale

- Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm
- Öffnungsweite ist einstellbar
- Geeignet für Flügelgewichte bis 80 kg
- Flügelhöhe min. 370 mm
- Flügelbreite min. 600 mm
- Flügelbreite max. 2400 mm mit zwei Scheren
- Verfügt über eine einbruchhemmende Verriegelung (SKG-zertifiziert)
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
- Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
- Spezielle Verriegelung erhöht die Sicherheit und Dichtheit
- Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
- Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau
- Scheren und Gestänge sind von vorn montierbar
- Flügelbock passt für alle Überschlaghöhen und Werkstoffe
- Betätigung links und rechts möglich

Anwendungsgebiete

- Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Auswärts öffnende Klappfenster mit einer Leibungstiefe von 0-60 mm
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Flügelmontage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE OL 90 N Klapp auswärts
Länge	274 mm
Tiefe	54 mm
Höhe	61 mm
Öffnungswinkel (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	600 mm
Flügelhöhe min.	370 mm
Flügelgewicht empfohlen bis	80 kg
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Ja
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	Ja

Zubehör

Produktname
GEZE Fang- und Putzsicherung (FPS)