Produktdatenblatt

GEZE ActiveStop Glas aufliegend

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-110°
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
- Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
- Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
- Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
- Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
- Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

Anwendungsgebiete

- Rechte und linke Glas-Anschlagtüren mit Holzzarge im Innenbereich
- Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE ActiveStop Glas aufliegend
Tiefe	34 mm
Höhe	68 mm
Flügelgewicht empfohlen bis	45 kg
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm
Flügelmaterial	Glas
Türart	stumpf einschlagend, überfälzt
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Einbauart	aufliegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 ° - 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Türöffnungswinkel	80 ° - 110 °
Gesicherte Endlage	Sicheres Halten der Tür in Offenlage, kein Türstopper notwendig
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Türfallenblockierer	Im Lieferumfang enthalten

Zubehör

Produktname
Befestigungsset Sonderglas