Glastüröffner 914UR09- - - - - Q91

Produktbeschreibung

Umschaltung zwischen dem Spannungsbereich 12-24V durch einen Schiebeschalter: Eine einfache und sichere Spannungswahl ist gewährleistet. Integrierte Supressordiode sorgt bei Gleich- und Wechselstrom für Überspannungsschutz. Mit nur einer Version muss bei der Planung nicht mehr entschieden werden, ob man - 12 oder 24 V - Gleichstrom oder Wechselstrom - mit oder ohne Diode benötigt, da der Türöffner all diese Möglichkeiten abdeckt.

Vorteile auf einen Blick

- Montage senkrecht und waagrecht möglich
- Universell für DIN-links und DIN-rechts verwendbar durch eine einfache Drehung um 180°
- Ausführung in Arbeits- und Ruhestrom
- Mit 12/24 V Umschalter inklusive Supressordiode (z.B. zur Kombination mit Zutrittskontrollsystemen)
- Anpassung an die Glasblattdicke
- Glasblattdicke von 9-12 und 13-15 mm variabel einstellbar (FaFix®)
- Modelle 914U mit Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Feststellen der Türöffnerfalle

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12/24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 1 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 12 V	± 1 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 24 V	± 2 V
Nennwiderstand 12 V	58
Nennwiderstand 24 V	230
Stromaufnahme AC 12 V	130 mA
Stromaufnahme AC 24 V	70 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12 V	190 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 24 V	100 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	210 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 24 V	105 mA
Glasblattdicke	9-12 mm
Festigkeit gegen Aufbruch	3700 N
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 12 V	50 N
DIN-Richtung	Universal
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 24 V	50 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V	10 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 24 V	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 24 V	10 N

Artikelnummer	914UR09-----Q91

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloyopeningsolutions.de